

ZD230 4 İnc Ekonomik Masaüstü Yazıcı

Daha Fazlasına Sahip Olun: İlave Özellikler, Kaliteli Konstrüksiyon ve Olağanüstü Değer

Her yazıcı aynı değildir, özellikle de basic modelleri. Ekonomik yazıcılar maliyetleri azaltmak için genellikle daha ucuz parçalardan üretilir ve daha az özelliğe sahiptir. Birçoğu yoğun çalışma dönemlerinde gerektiği gibi çalışmaz; bu durum onarım nedeniyle hizmet dışı kalmalara neden olur ve sıklıkla, sadece birkaç yıl kullanıldıktan sonra bazı parçaların değiştirilmesi gerekir. Müşteriler, bütçelerine katkı yapmak isterken daha fazla masraf ve sorunla karşılaşır. Zebra ise farklıdır. İstisna ile tanışın. ZD230 masaüstü yazıcı hem satış noktasında hem de kullanım ömrü boyunca ilave özellikler ve güvenilir operasyon sunar, üstelik ekonomik bir fiyata. Zebra kalitesiyle üretilen bu yazıcı çift cidarlı konstrüksiyona sahiptir. Aa bağlı, uzaktan baskı almak için kablosuz bağlantıya da sahiptir. Yıllarca dayanacak şekilde üretilen ZD230 yazıcı olağanüstü yatırım geri dönüşü sunar.



Hemen Baskı Almaya Başlayın

Kutudan çıktığı andan itibaren ZD230'u kurmak ve baskı almaya başlamak kolaydır. ZPL, EPL veya Zebra dışı komut dillerini kullanarak eski yazıcıları kolayca değiştirin. USB, Ethernet, Wi-Fi ve Bluetooth® bağlantı seçenekleri universal birlikte çalışabilirlik sağlar. ZD230 300 m ribbon rulosu alabilir, böylece medya değişiklikler arasındaki süreyi uzatır. Zebra'nın OpenACCESS™ istiridyе tasarımı medya değişimlerini hızlandırır. Operasyonel masraflarınızı azalttığı da ENERGY STAR® tarafından onaylanmıştır.

Sadece İhtiyacınız Olan Özellikler

Etiketleri saniyede 6 inç hızla basan bu 4 inçlik yazıcı, iş akışlarınızı sürdürür. Daha fazla bellek sayesinde daha fazla yazı tipi ve grafik saklayabilirsiniz. Tek bir LED göstergesi ve besleme/duraklatma için tek düğmesi sayesinde, yazıcıyı kullanmak ve durumunu belirlemek kolaydır. Direkt termal ve termal transfer modelleri arasından seçim yapın ve opsiyonel bir fabrika kurulumu soyucu veya kesici ekleyin. Link-OS Basic işletim sistemi tarafından çalıştırılan bir dizi Print DNA yazılım uygulamasına sahip olan ZD230, ekonomik ve güvenilir baskı deneyimi sunar. Çeşitli biletler, etiketler, biniş kartları ve fişlerin yazdırıldığı taşımacılık ve lojistik, hafif imalat, perakende ve sağlık sektörü uygulamaları için idealdir.

Zebra'nın Dünya Çapındaki Servisleri ve Desteğine Sahiptir

Zebra'nın 10.000'den fazla iş ortağından oluşan güvenilir ağı sayesinde dünyanın her yerinde hızlıca destek alın. Masaüstü yazıcınız için ihtiyaç duyduğunuz ekonomik bir güvence ile maliyetli onarımlardan ve cihazlarınızın uzun süre hizmet dışı kalma durumlarından kurtulun. Zebra OneCare SV, doğru fiyata doğru destek seviyesini sunar. Standart garanti süresinin iki katı, yani iki yıllık normal eskime ve yıpranma garantisinin yanı sıra, depoda öncelikli geri dönüş süresi ve daha fazlasını sunar; üstelik hepsi tek bir tamir ücretinden bile düşük fiyata.

Her Zaman Olağanüstü Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri

Baskı sarf malzemeleri, yazıcı kafası ömründen operasyonel verimliliğe kadar birçok şeyi etkiler. İşte bu nedenle, Zebra yazıcınızda tutarlı, optimum performans ve sizin için de iç huzuru sağlamak üzere kendi termal baskı sarf malzemelerimizi tasarlar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi tutarız. Sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı uzmanlığı için Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin. ZD230 size daha fazlasını sunar. İhtiyaç duyduğunuz ilave özelliklerin yanı sıra, Zebra'dan beklediğiniz kalite ve güvenilirlik. Ve şimdi ve gelecekte maliyetleri kontrol altında tutmanızı sağlar. Zebra ile rekabet üstünlüğü kazanın.



Yatırımınız Karşılığında Daha Fazlasını Elde Edin: Kalite, Güvenilirlik ve İlave Özellikler
Daha fazla bilgi için www.zebra.com/zd230 adresini ziyaret edin

ZD230 Teknik Özellikler

Standart Özellikler

Termal transfer ya da direkt termal baskı yöntemi
ZPL ve EPL programlama dilleri
Tek LED durum göstergesi
Besleme/duraklatma için tek düğme
USB bağlantısı
Kolay medya yükleme için OpenACCESS™
Çift duvarlı çerçeve konstrüksiyonu
ENERGY STAR onaylı

Fiziksel Özellikler

Boyut	Termal Transfer: 10,5 in. U x 7,75 in. G x 7,5 inç Y 267 mm U x 197 mm G x 191 mm Y Direkt Termal 8,6 in. U x 6,9 inç G x 5,9 in. Y 220 mm U x 176 mm G x 151 mm Y
Ağırlık	2,5 lbs/1,1 kg

Yazıcı Özellikleri

Çözünürlük*	203 dpi / mm başına 8 nokta
Bellek	256 MB Flaş; 128 MB SDRAM
Maksimum Baskı Genişliği	203 dpi için 4,1 in./104 mm
Maksimum Baskı Hızı	Saniyede 6 in./152 mm
Medya Sensörleri	<ul style="list-style-type: none">Taşınabilir siyah işaret sensörü, sınırlı menzil ortadan solaMerkez dışı, sabit aralık sensörü
Cihaz Yazılımı	ZPL II; EPL 2; XML

Medya ve Ribbon Özellikleri

Maksimum Etiket Uzunluğu	39 in./991 mm
Medya Genişliği	1 in./25,4 mm ile 4,4 in./112 mm
Medya Rulo Boyutu	5 in./127 mm dış çap Göbek iç çapı: 0,5 in. (12,7 mm) ve 1 in. (25,4 mm) standart, 1,5 in. (38,1), 2 in., (50,8 mm) ve 3 in. (76,2 mm) kullanan opsiyonel adaptörler
Kalınlık	0,003 in. (0,08 mm) min.; 0,0075 in. (.1905 mm) max. (sadece yırtma modu)
Medya Tipleri	Rulo beslemeli veya katlamalı, kalıp kesimli veya sürekli, siyah işaretli veya işaretsiz, stok etiket, sürekli fiş kağıdı, ve bileklikler
Ribbon Dış Çapı	2,6 in./66 mm (300 m); 1,34 in./34 mm (74 m)
Maksimum Ribbon Uzunluğu	984 ft. (300 m)
Ribbon Oranı	<ul style="list-style-type: none">1:4 medya ile ribbon (300 m)1:1 medya ile ribbon (74 m)
Ribbon Genişliği	1,33 in./33,8 mm ~ 4,3 in./109,2 mm
Ribbon Göbek İç Çapı	<ul style="list-style-type: none">300 Metre ribbon 1 in./25,4 mm74 metre ribbon 0,5 in./12,7 mm

Çalışma Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	40° ile 105° F / 4,4° C ile 41° C arası
Depolama Sıcaklığı	-40° ile 140° F/ -40° ile 60° C arası
Çalışma Nemi	%10 ile %90 arası, yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	%5 ila %95 arası, yoğuşmasız
Elektrik	Otomatik algılamalı (PFC Uyumlu) 100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY STAR onaylı

Operasyonlar ve Aksesuarlar

Medya Kullanımı	Fabrika kurulumu soyucu veya kesici
------------------------	-------------------------------------

İletişim	<ul style="list-style-type: none">Fabrika kurulumu USB ve EthernetFabrika kurulumu USB ve Bluetooth 4.1Fabrika kurulumu USB 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 4.1
Gerçek Zamanlı Saat	Yok
Klavye Görüntüleme Birimi	Seri portu yok, dolayısıyla KDU/ZKDU yok

Yazı tipleri/Grafikler/Sembolojiler

Barkod Oranları	2:1 ve 3:1
1 Boyutlu Barkodlar	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC ve EAN 2 veya 5 rakamlı uzantılar, Plessey, Postnet, Standart 2/5, Endüstriyel 2/5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code
2 Boyutlu Barkodlar	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Yazı Tipleri ve Grafikler	16 adet yerleşik, genişletilebilir ZPL II biteşlemli yazı tipi İki adet yerleşik, ölçeklenebilir ZPL yazı tipi Beş adet yerleşik, genişletilebilir EPL2 yazı tipi Yerel açık tip yazı tipi desteği İstek üzerine çok sayıda dilde termal baskı için Unicode uyumlu Çin modellerinde SimSun basitleştirilmiş Çince yazı tipi bulunur Kullanıcıya açık, geçici olmayan 50 MB bellek, kullanıcıya açık 8 MB SDRAM

Yazıcı Sarf Malzemeleri

Doğrudan Zebra'dan edinebileceğiniz gerçek Zebra yazıcı sarf malzemeleriyle Zebra yazıcılarınızın sorunsuz çalışmasını sağlayın.

Yasal

- IEC 60950-1, EN55022 Sınıf B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Sınıf B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus
- CE İşareti, VCCI, C-Tick, S İşareti, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare SV

Print DNA Yazılımı

Bu yazıcı Link-OS Basic işletim sistemi tarafından çalıştırılan bir dizi Print DNA yazılım uygulamasına sahiptir.

Aşağıdaki Uygulamalar İçin İdealdir

Hafif İmalat

- Ürün etiketleme
- Varlık yönetimi
- Envanter yönetimi
- Sürekli takip

Taşıma ve Lojistik

- Gönderi etiketleri
- Çapraz yükleme

Perakende

- Fiyat etiketleri
- Fiş basma

Sağlık Sektörü

- Hasta kimlikleri



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com